
DISMOL TUBE

YOUR RELIABLE PARTNER



2014-2015

SOLUCIONES PARA CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y TARIFA






DISMOL TUBE

YOUR RELIABLE PARTNER

2014-2015

SOLUCIONES PARA CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN


CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y TARIFA

	INSTALACIÓN	CALDERA		LÍNEA PRODUCTO	DIMENSIONES (Ø EN mm)		COMBUSTIBLE	TEMPERATURA MÁXIMA	MATERIALES	CARACTERÍSTICAS	PÁGINA
CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES	APARATOS TRADICIONALES INSTALACIÓN INDIVIDUAL EN INTERIORES	Mural estanca y bajo NOX		**Coaxial**	60 / 100 80 /110 80 / 125		Gas	200ºC (Intervalos 250ºC)	Tubería coaxial de Aluminio pintada en poliéster blanco Juntas de siliciona	Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	4 8 12
				**Biflujo**	80 / 80		Gas	200ºC (Intervalos 250ºC)	Tubería de Aluminio pintada en poliéster blanco Juntas de silicona	Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	16
		Mural atmosférica tiro natural y tiro forzado		**Estanca simple**	60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140		Gas	200ºC (Intervalos 250ºC)	Tubería de Aluminio pintada en poliéster blanco Juntas de silicona	Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	20
	APARATOS TRADICIONALES INSTALACIÓN INDIVIDUAL Y BATERIA O CASCADA EN INTERIORES	Mural estanca		**Condensación Coaxial**	60 / 100 80 / 125		Gas	Max. 120ºC	Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco Juntas EPDM	Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca Característica básica autoextinguible Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	28 32
				**Condensación Biflujo**	80 / 80		Gas	Max. 120ºC	Tubería fabricada en PPs en color blanco Juntas EPDM	Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca Característica básica autoextinguible Versión de montaje en cascada o batería Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	36
VENTILACIÓN	VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMOS EN CAMPANAS DE COCINAS DOMÉSTICAS	NA		**DISVEN 100** **DISVEN 120**	ø100 o 55x110 ø120 o 75x150		NA	Max. 80ºC	Tubería y accesorios de plástico en color blanco	Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior Uso para extracción de humos en campanas de cocinas domésticas Geometrías circulares y rectangulares Configuración Macho - Hembra Material autoextinguible DISVEN100: Asegura extracción de un caudal hasta 300 m3/h DISVEN120: Asegura extracción de un caudal de 300 m3/h a 550 m3/h	42 44
	VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE	NA		**Aluminio Flexible**	80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250 y 300		NA	NA	Tubería de Aluminio flexible Acabados en color natural y blanco	Uso para ventilación Moldeable y fácil instalación Curvaturas de un radio igual a su diámetro Resistente al ataque por llama oxidante En formato emblistado puede estar presentado en formato LPV	46
	ACCESORIOS DE VENTILACIÓN	NA		**Accesorios ventilación**	Amplia gama de dimensiones		NA	NA	Aluminio	Rejillas, difusores, campanas, soportes, balancines y tapas de contadores	48

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø60/100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO*		Tubo coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TCMH25100	ø60/100 x250	6	15,25
					TCMH50100	ø60/100 x500	6	21,12
					TCMH75100	ø60/100 x750	6	29,42
					TCMH100100	ø60/100 x1000	1	30,90
					TCMH150100	ø60/100 x1500	6	43,19
					TCMH200100	ø60/100 x2000	6	58,67
		Tubo coaxial Macho Macho	Aluminio pintado en blanco	Macho-Macho	TC25100	ø60/100 x250	6	9,38
					TC50100	ø60/100 x500	6	14,41
					TC75100	ø60/100 x750	6	24,64
					TC100100	ø60/100 x1000	1	25,31
					TC150100	ø60/100 x1500	6	36,75
					TC200100	ø60/100 x2000	6	48,69
CODOS*		Codo 45º coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH45100	ø60/100	1	26,00
		Codo 45º coaxial Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC45100	ø60/100	1	26,00
		Codo 87º coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH87100	ø60/100	1	25,90
		Codo 87º coaxial Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC87100	ø60/100	1	25,90
		Codo 87º coaxial Macho Hembra con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CCMH87100TG	ø60/100	1	30,40
		Codo 87º coaxial Hembra Hembra con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CC87100TG	ø60/100	1	30,40
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito coaxial unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN100C	ø60/100	6	8,08
		Manguito coaxial salida vertical con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KITSV25100TGC	ø60/100 x250	6	23,27
					KITSV50100TGC	ø60/100 x500	6	32,78

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
REECOGE CONDENSADOS		Manguito coaxial con Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KIT-A-100C	ø60/100	1	28,83
ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		Adaptador coaxial ø60/100 - ø80/125	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-C	de ø60/100 a ø80/125	1	28,5
		Salida vertical coaxial ø60/100 - ø80	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-F-100C	ø60/100	1	24,05
		Salida vertical coaxial ø60/100 Tipo Roca o Cointra con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-D-100C	ø60/100	1	30,04
		Salida vertical coaxial ø60/100 Tipo Saunier Duval con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-E-100C	ø60/100	1	34,54
		Salida vertical coaxial ø60/100 Tipo Ferroli con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-G-100C	ø60/100	1	30,63
		Adaptador a caldera ø100	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP100C	ø100	6	4,27
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100	ø100	25	1,94
		Brida de fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100T	ø100	25	2,49
		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100P	ø100	25	6,08
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100TM8	ø100	25	4,95
		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA100E	ø100	6	7,23

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø60/100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
ACCESORIOS		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP100E	ø100	6	3,48
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5º a 30º (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5º a 30º	1	26,21
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25º a 50º (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25º a 50º	1	38,09
KITS Y TERMINALES		Salida coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	Aluminio pintado en negro	-	KIT-N-125C	ø80/125	1	76,23
	Tramo final horizontal (tubo coaxial + difusor + 2 rosetones) 		Aluminio pintado en blanco	-	KIT-TF-100C	ø60/100	1	37,55
		Deflector coaxial Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DEFC100	ø60/100	6	9,46
	Kit terminal coaxial completo Hembra - Hembra (tubo extruido coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector) LOW COST 		Aluminio pintado en blanco	-	KIT100C	ø60/100	1	55,90
	Kit terminal coaxial completo Macho - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector) LOW COST 		Aluminio pintado en blanco	-	KITMH100C	ø60/100	1	55,35

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.


KIT-100C
Kit salida horizontal coaxial Ø60/100



KIT-E-100-C
Salida vertical coaxial Ø60/100 con toma de gases




COAXIAL Ø60/100 VERTICAL
TEJADO INCLINADO



KIT-N-125C + ADAP-C
Montaje coaxial salida vertical a tejado



COAXIAL Ø60/100 HORIZONTAL
Conjunto sustituible por KIT-100C + ROSA100E



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003
Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø80/110

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO*		**Tubo coaxial Macho Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TCMH25110	ø80/110x250	6	15,96
					TCMH50110	ø80/110x500	6	26,82
					TCMH75110	ø80/110x750	6	36,87
					TCMH100110	ø80/110x1000	1	38,00
					TCMH150110	ø80/110x1500	6	51,97
					TCMH200110	ø80/110x2000	6	70,40
		**Tubo coaxial Macho Macho**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Macho	TC25110	ø80/110x250	6	14,08
					TC50110	ø80/110x500	6	23,47
					TC75110	ø80/110x750	6	31,85
					TC100110	ø80/110x1000	1	33,64
					TC150110	ø80/110x1500	6	45,59
					TC200110	ø80/110x2000	6	70,40
CODOS*		**Codo 45º coaxial Macho Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH45110	ø80/110	1	34,26
		**Codo 45º coaxial Hembra Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC45110	ø80/110	1	28,69
		**Codo 87º coaxial Macho Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH87110	ø80/110	1	28,59
		**Codo 87º coaxial Hembra Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC87110	ø80/110	1	28,59

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
MANGUITO CONEXIÓN		**Manguito coaxial unión tubos**	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN110C	ø80/110	6	11,37
ADAPTADOR SALIDA VERTICAL		**Adaptador a caldera ø110**	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP110C	ø110	6	4,26
ACCESORIOS		**Brida de fijación**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110	ø110	25	1,94
		**Brida de fijación con tuerca M6**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110T	ø110	25	2,49
		**Brida de fijación con pata regulable**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110P	ø110	25	6,87
		**Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110TM8	ø110	25	4,95
		**Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)**	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA110E	ø110	6	7,49
		**Rosetón plástico interior**	Poliestireno blanco	-	ROSP110E	ø110	6	3,48

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL


Ø80/110

KITS Y TERMINALES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	**Deflector coaxial Aluminio**	Aluminio pintado en blanco	-	DEFC110	ø80/110	6	9,96
	**Kit terminal coaxial completo Hembra - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector)**	Aluminio pintado en blanco	-	KIT110C	ø80/110	1	77,11
	**Kit terminal coaxial completo Macho - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector)**	Aluminio pintado en blanco	-	KITMH110C	ø80/110	1	77,11

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

COAXIAL Ø80/110 HORIZONTAL



KIT-100C

Kit salida horizontal coaxial Ø60/100



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.


CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø80/125

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
TUBO*		**Tubo coaxial Macho Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TCMH25125	ø80/125 x250	6	15,49
					TCMH50125	ø80/125 x500	6	24,87
					TCMH100125	ø80/125 x1000	1	41,05
					TCMH150125	ø80/125 x1500	6	57,61
					TCMH200125	ø80/125 x2000	6	75,44
		**Tubo coaxial Macho Macho**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Macho	TC25125	ø80/125 x250	6	15,49
					TC50125	ø80/125 x500	6	24,48
					TC100125	ø80/125 x1000	1	41,05
					TC150125	ø80/125 x1500	6	57,61
					TC200125	ø80/125 x2000	6	75,06
CODOS*		**Codo 45º coaxial Macho Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH45125	ø80/125	1	29,04
		**Codo 45º coaxial Hembra Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC45125	ø80/125	1	29,04
		**Codo 87º coaxial Macho Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH87125	ø80/125	1	32,30
		**Codo 87º coaxial Hembra Hembra**	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC87125	ø80/125	1	32,30
MANGUITO CONEXIÓN		**Manguito coaxial unión tubos**	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN125C	ø80/125	6	13,41
RECOGE CONDENSADOS		**Manguito salida vertical coaxial con Recogida de Condensados y Toma de Gases**	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KIT-J-125C	ø80/125	1	48,20

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		**Adaptador salida coaxial ø60/100 - ø80/125 Macho Hembra**	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-C	ø60/100 - ø80/125	1	28,5
		**Salida vertical coaxial ø80/125 + Toma de gases + Recogida de Condensados compatible Roca**	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-M-125C	ø80/125	1	56,56
		**Adaptador a caldera ø125**	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP125C	ø125	6	4,27
ACCESORIOS		**Brida de fijación**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125	ø125	25	1,98
		**Brida de fijación con tuerca M6**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125T	ø125	25	2,74
		**Brida de fijación con pata regulable**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125P	ø125	25	7,47
		**Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable**	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125TM8	ø125	25	5,02
		**Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)**	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA125E	ø125	6	7,92
		**Rosetón plástico interior**	Poliestireno blanco	-	ROSP125E	ø125	6	3,48
		**Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5º a 30º (marrón)**	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5º a 30º	1	26,21
		**Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25º a 50º (negro)**	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25º a 50º	1	38,09

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL


Ø80/125

KITS Y TERMINALES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
	**Salida coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)**	Aluminio pintado en negro	-	KIT-N-125C	ø80/125	1	76,23
Tramo final horizontal (tubo coaxial + difusor + 2 rosetones) 		Aluminio pintado en blanco	-	KIT-TF-125C	ø80/125	1	61,68
	**Deflector coaxial Aluminio**	Aluminio pintado en blanco	-	DEFC125	ø80/125	6	10,69
Kit terminal coaxial completo Hembra - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector)		Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	KIT125C	ø80/125	1	93,87
Kit terminal coaxial completo Macho - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector) 		Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KITMH125C	ø80/125	1	93,87

KIT125C

Kit salida horizontal coaxial ø80/125



KIT-M-125-C


Salida vertical coaxial ø80/125 con Toma de Gases y Recogida de Condensados



*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

COAXIAL Ø80/125 VERTICAL

TEJADO INCLINADO




KIT-N-125C

Salida coaxial ø80/125 vertical a tejado



COAXIAL Ø80/125 HORIZONTAL



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.


CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA BIFLUJO

Ø80/80

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO*		Tubo estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TEMH50080	ø80 x500	10	12,40
					TEMH100080	ø80 x1000	10	15,09
					TEMH150080	ø80 x1500	10	20,61
					TEMH200080	ø80 x2000	10	28,51
					TEMH300080	ø80 x3000	10	43,58
		Tubo estanca simple Macho Macho	Aluminio pintado en blanco	Macho - Macho	TE20080	ø80 x200	10	4,61
					TE50080	ø80 x500	10	7,92
					TE100080	ø80 x1000	10	13,41
					TE150080	ø80 x1500	10	20,11
					TE200080	ø80 x2000	10	26,82
CODOS*		Codo 45º estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CEMH45080	ø80	12	10,69
		Codo 45º estanca simple Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CE45080	ø80	12	11,06
		Codo 87º estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CEMH87080	ø80	10	10,69
		Codo 87º estanca simple Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CE87080	ø80	10	11,06
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN080E	ø80	10	5,38
RECOGE-CONDENSADOS		Manguito Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADAP-E-RC	ø80	1	30,51
		Kit T Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-F-RC	ø80	1	35,21

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
AMPLIACIONES MACHO-HEMBRA		Ampliaciones aborcardadas de tubo ø80	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-A	ø60-80	1	16,77
					ADAP-B	ø80-100	1	19,36
					ADAP-D	ø80-125	1	20,24
ADAPTADORES BIFLUJO COMPATIBLES		Kit Hembra Hembra ø60/100 - ø80/80 con toma de inspecciones general	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-B-100C	ø60/100 - ø80/80	1	40,24
		Kit Hembra Hembra ø60/100 - ø80/80 con toma de inspecciones. Compatible Saunier Duval	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-B-100C-SD	ø60/100 - ø80/80	1	57,00
		Kit Hembra Hembra Sdoppiatore coaxial ø60/100 - ø80/80 con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-C-100C	ø60/100 - ø80/80	1	60,72
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080	ø80	25	1,94
		Brida fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080T	ø80	25	2,49
		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080P	ø80	25	3,82
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080TM8	ø80	25	4,95
		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA080E	ø80	6	6,88
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP080E	ø80	6	3,48
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5º a 30º (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5º a 30º	1	26,21
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25º a 50º (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25º a 50º	1	38,09

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


LÍNEA BIFLUJO

Ø80/80

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
KIT Y TERMINALES		Salida coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	Aluminio pintado en negro	-	KIT-N-125C	ø80/125	1	76,23
		Kit rejilla de Nylon	Nylon negro	-	DIF-E-80	ø80	1	6,46
		Defelector Rejilla Inox	Inox	-	DIF-A-80IN	ø80	1	9,38
		Difusor ø80 Alumunio Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	-	DIFMH080	ø80	12	10,98
		Difusor troncal exterior Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DIFE080AL	ø80	12	9,24


KIT-B-100C

Adaptador biflujo a caldera con Toma de Inspecciones General




* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

BIFLUJO Ø80/80
VERTICAL
TEJADO INCLINADO



BIFLUJO Ø80/80
HORIZONTAL



Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE

Ø60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO*		Tubo estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TEMH100060	ø60 x1000	15	16,62
					TEMH150060	ø60 x1500	15	20,46
					TEMH200060	ø60 x2000	15	26,86
					TEMH50080	ø80 x500	10	12,40
					TEMH100080	ø80 x1000	10	15,09
					TEMH150080	ø80 x1500	10	20,61
					TEMH200080	ø80 x2000	10	28,51
					TEMH300080	ø80 x3000	10	43,58
					TEMH50100	ø100 x500	6	12,40
					TEMH100100	ø100 x1000	6	19,78
					TEMH150100	ø100 x1500	6	26,65
					TEMH200100	ø100 x2000	6	32,35
					TEMH300100	ø100 x3000	6	67,05
					TEMH50110	ø110 x500	6	12,74
					TEMH100110	ø110 x1000	6	20,96
					TEMH150110	ø110 x1500	6	29,17
					TEMH200110	ø110 x2000	6	36,72
					TEMH300110	ø110 x3000	6	71,74
					TEMH50120	ø120 x500	6	16,62
					TEMH100120	ø120 x1000	6	25,81
					TEMH150120	ø120 x1500	6	37,90
					TEMH200120	ø120 x2000	6	49,64
					TEMH300120	ø120 x3000	6	71,74
					TEMH50125	ø127 x500	6	15,22
					TEMH100125	ø127 x1000	6	24,84
					TEMH150125	ø127 x1500	6	34,03
					TEMH200125	ø127 x2000	6	43,41
					TEMH300125	ø127 x3000	6	71,74
					TEMH50130	ø132 x500	6	15,76
					TEMH100130	ø132 x1000	6	25,75
					TEMH150130	ø132 x1500	6	36,54
					TEMH200130	ø132 x2000	6	45,92
					TEMH300130	ø132 x3000	6	87,84
		Tubo estanca simple Macho Hembra	Aluminio sin pintar	Macho - Hembra	TEMH300080SP	ø80 x3000	10	35,21

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO*		Tubo estanca simple Macho Macho	Aluminio pintado en blanco	Macho - Macho	TE100060	ø60 x1000	15	14,36
					TE150060	ø60 x1500	15	18,67
					TE200060	ø60 x2000	15	22,40
					TE20080	ø80 x200	10	4,61
					TE50080	ø80 x500	10	7,92
					TE100080	ø80 x1000	10	13,41
					TE150080	ø80 x1500	10	20,11
					TE200080	ø80 x2000	10	26,82
					TE20100	ø100 x200	6	4,80
					TE50100	ø100 x500	6	8,04
					TE100100	ø100 x1000	6	13,37
					TE150100	ø100 x1500	6	20,45
					TE200100	ø100 x2000	6	30,17
					TE20110	ø110 x200	6	4,99
					TE50110	ø110 x500	6	8,38
					TE100110	ø110 x1000	6	13,37
					TE150110	ø110 x1500	6	22,46
					TE200110	ø110 x2000	6	35,61
					TE20120	ø120 x200	6	5,20
					TE50120	ø120 x500	6	11,29
					TE100120	ø120 x1000	6	19,59
					TE150120	ø120 x1500	6	27,66
					TE200120	ø120 x2000	6	39,59
					TE20125	ø127 x200	6	5,37
					TE50125	ø127 x500	6	9,85
					TE100125	ø127 x1000	6	15,49
					TE150125	ø127 x1500	6	24,75
					TE200125	ø127 x2000	6	40,54
					TE20130	ø132 x200	6	5,68
					TE50130	ø132 x500	6	10,40
					TE100130	ø132 x1000	6	18,10
					TE150130	ø132 x1500	6	27,65
					TE200130	ø132 x2000	6	40,83
					TE20140	ø140 x200	6	7,67
					TE50140	ø140 x500	6	13,41
					TE100140	ø140 x1000	6	24,79
					TE150140	ø140 x1500	6	40,19
					TE200140	ø140 x2000	6	47,50

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE

Ø60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140

CODOS*

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	Codo 45º estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CEMH45060	ø60	12	15,37
				CEMH45080	ø80	12	10,69
				CEMH45100	ø100	12	10,69
				CEMH45110	ø110	12	16,99
				CEMH45120	ø120	12	15,60
				CEMH45125	ø125	12	14,08
				CEMH45130	ø130	12	14,08
	Codo 45º estanca simple Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CE45060	ø60	12	15,75
				CE45080	ø80	12	11,06
				CE45100	ø100	12	11,06
				CE45110	ø110	12	11,91
				CE45120	ø120	12	15,60
				CE45125	ø125	12	13,41
				CE45130	ø130	12	15,41
				CE45140	ø140	6	35,09
	Codo 87º estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CEMH87060	ø60	10	15,37
				CEMH87080	ø80	10	10,69
				CEMH87100	ø100	6	10,69
				CEMH87110	ø110	6	12,27
				CEMH87120	ø120	6	15,60
				CEMH87125	ø125	6	14,08
				CEMH87130	ø130	6	14,08
	Codo 87º estanca simple Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CE87060	ø60	10	15,75
				CE87080	ø80	10	11,06
				CE87100	ø100	6	11,06
				CE87110	ø110	6	11,91
				CE87120	ø120	6	15,60
				CE87125	ø125	6	13,41
				CE87130	ø130	6	15,41
				CE87140	ø140	6	35,09

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

MANGUITO CONEXIÓN

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	Manguito unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN060E	ø60	10	5,26
				MAN080E	ø80	10	5,38
				MAN100E	ø100	6	5,50
				MAN110E	ø110	6	6,14
				MAN120E	ø120	6	6,14
				MAN125E	ø125	6	6,70
				MAN130E	ø130	6	7,04
				MAN140E	ø140	6	7,31

ADAPTADORES ABOCARDADOS*

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	Ampliaciones abocardadas de tubo ø80	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20080E	ø80-81 x200	6	4,76
	Ampliaciones abocardadas de tubo ø100	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20100110E	ø100-111 x200	6	4,96
				ADAP20100120E	ø100-121 x200	6	4,96
	Ampliaciones abocardadas de tubo ø110	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20110116E	ø110-116 x200	6	5,16
				ADAP20110E	ø110-111 x200	6	5,16
				ADAP50110E	ø110-111 x500	6	10,15
				ADAP20110120E	ø110-121 x200	6	5,16
				ADAP50110120E	ø110-121 x500	6	10,15
				ADAP50110125E	ø110-125 x500	6	10,15
				ADAP20110125E	ø110-129 x200	6	5,16
	Ampliaciones abocardadas de tubo ø120	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20120130E	ø120-124 x200	6	5,35
				ADAP50120E	ø120-124 x500	6	12,44
				ADAP50120130E	ø120-131 x500	6	12,44
				ADAP20120E	ø120-131 x200	6	5,35
	Ampliaciones abocardadas de tubo ø125	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20125E	ø125-128 x200	6	5,55
				ADAP50125130E	ø125-131 x500	6	12,76
				ADAP20125130E	ø125-131 x200	6	5,55
				ADAP50125140E	ø125-141 x500	6	12,76
				ADAP20125140E	ø125-141 x200	6	5,55
	Ampliaciones abocardadas de tubo ø130	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20130E	ø130-134 x200	6	5,73
				ADAP50130E	ø130-134 x500	6	13,20
				ADAP20130140E	ø130-141 x200	6	5,73
	Ampliaciones abocardadas de tubo ø140	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20140E	ø140-144 x200	6	7,92
				ADAP50140E	ø140-144 x500	6	16,52
	Manguito Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADAP-E-RC	ø80	1	30,51

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE

Ø60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
ADAPTADORES ABOCARDADOS*		Ampliaciones abocardadas de tubo con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20100110ETG	ø110-116 x200	6	7,27
					ADAP20110120ETG	ø110-121 x200	6	7,47
					ADAP20130ETG	ø130-134 x200	6	8,04
		Ampliaciones abocardadas de tubo ø80	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-A	ø60-80	1	16,77
					ADAP-B	ø80-100	1	19,36
					ADAP-D	ø80-125	1	20,24
		Adaptador a caldera	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP100C	ø100	6	4,27
					ADAP110C	ø110	6	4,26
					ADAP125C	ø125	6	4,27
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080	ø80	25	1,94
					BRI100	ø100	25	1,94
					BRI110	ø110	25	1,94
					BRI120	ø120	25	1,98
					BRI125	ø127	25	1,98
					BRI130	ø132	25	1,98
					BRI140	ø140	25	2,37
		Brida de fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080T	ø80	25	2,49
					BRI100T	ø100	25	2,49
					BRI110T	ø110	25	2,49
					BRI120T	ø120	25	2,64
					BRI125T	ø127	25	2,74
					BRI130T	ø132	25	2,74
					BRI140T	ø140	25	2,74
		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080P	ø80	25	3,82
					BRI100P	ø100	25	6,08
					BRI110P	ø110	25	6,87
					BRI120P	ø120	25	7,26
					BRI125P	ø127	25	7,47
					BRI130P	ø132	25	7,47
					BRI140P	ø140	25	8,04
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080TM8	ø80	25	4,95
					BRI100TM8	ø100	25	4,95
					BRI110TM8	ø110	25	4,95
					BRI120TM8	ø120	25	5,02
					BRI125TM8	ø127	25	5,02
					BRI130TM8	ø132	25	5,02
					BRI140TM8	ø140	25	5,34

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE


Ø60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
KITS Y TERMINALES		Deflector tres alas Aluminio (para conectar con tubo Macho Macho) apto para uso horizontal	Aluminio pintado en blanco	-	DEFE080AL	ø80	12	11,74
					DEFE100AL	ø100	12	12,03
					DEFE110AL	ø110	12	13,07
					DEFE120AL	ø120	12	14,51
					DEFE125AL	ø127	12	13,92
					DEFE130AL	ø132	12	13,92
					DEFE140AL	ø140	12	15,84
		Deflector tres alas Aluminio (para conectar con tubo Macho Hembra o manguito)	Aluminio pintado en blanco	-	DEFEMH080AL	ø80	12	11,75
					DEFEMH100AL	ø100	12	12,02
					DEFEMH110AL	ø110	12	13,06
					DEFEMH120AL	ø120	12	14,51
					DEFEMH125AL	ø127	12	15,55
					DEFEMH130AL	ø132	12	15,82
		Difusor troncal horizontal exterior Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DIFE060AL	ø60	12	9,17
					DIFE080AL	ø80	12	9,24
					DIFE100AL	ø100	6	15,67
					DIFE110AL	ø110	6	16,21
					DIFE125AL	ø127	6	17,99
					DIFE130AL	ø132	6	18,48
OTROS ACCESORIOS EN CHAPA DE ACERO **		Deflector antirrevoco (Apto para colocación vertical y horizontal. Fijación de seguridad a tubería mediante tornillo)	Chapa de Acero pintado en blanco	-	DEFE080AN	ø80	6	8,18
					DEFE100AN	ø100	6	6,49
					DEFE110AN	ø110	6	7,47
					DEFE120AN	ø120	6	8,09
					DEFE125AN	ø125	6	8,09
					DEFE130AN	ø130	6	8,10
		Deflector estándar (Apto para colocación vertical y horizontal. Fijación de seguridad a tubería mediante tornillo)	Chapa de Acero pintado en blanco	-	DEFE080	ø80	12	7,19
					DEFE100	ø100	12	7,48
					DEFE110	ø110	12	7,48
					DEFE120	ø120	12	7,85
					DEFE125	ø125	12	7,85
					DEFE130	ø130	12	8,72
					DEFE140	ø140	12	8,72
		Rosetón exterior de chapa Acero con junta EPDM (Apto para uso interno y externo)	Chapa de Acero pintado en blanco	-	ROS080E	ø80	6	4,31
					ROS100E	ø100	6	4,69
					ROS110E	ø110	6	5,52
					ROS120E	ø120	6	4,85
					ROS125E	ø125	6	4,96
					ROS130E	ø130	6	5,12
					ROS140E	ø140	6	5,34


* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

** Certificación TÜV no aplicable para accesorios en chapa de acero. Consultar normativas en vigor para la utilización de accesorios en chapa de acero.

ESTANCA SIMPLE VERTICAL



ESTANCA SIMPLE HORIZONTAL



Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200ºC (Intervalos 250ºC)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.


Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN COAXIAL

Ø60/100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	TCDMH20100	ø60/100 x200	6	14,72
					TCDMH50100	ø60/100 x500	6	20,69
					TCDMH100100	ø60/100 x1000	1	28,66
					TCDMH200100	ø60/100 x2000	6	54,35
					TCDMH300100	ø60/100 x3000	6	80,66
CODOS		Codo 45º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH45100	ø60/100	1	26,9
		Codo 90º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH90100	ø60/100	1	26,80
RECOGE CONDENSADOS		Manguito condensación coaxial con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-C-4.2	ø60/100	1	38,00
ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		Adaptador salida vertical con toma de gases	PPs - Al	-	ADAP-FER-100CD	ø60/100	1	28,81
		Adaptador salida vertical condensación coaxial ø60/100 - ø80/125 con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-B-6	ø60/100 - ø80/125	1	28,99
		Adaptador salida vertical ø60/100 condensación coaxial con Toma de Gases. Compatible con Saunier Duval	PPs - Al	-	KIT-E-100C-CD	ø60/100	1	71,40
		Adaptador a caldera ø100	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP100C	ø100	6	4,27
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100	ø100	25	1,94
		Brida fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100T	ø100	25	2,49

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
ACCESORIOS		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100P	ø100	25	6,08
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100TM8	ø100	25	4,95
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP100E	ø100	6	3,48
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5º a 30º (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5º a 30º	1	26,21
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25º a 50º (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25º a 50º	1	38,09
KITS Y TERMINALES		Salida condensación coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs - Al Negro	-	KIT-N-125CD	ø80/125	1	82,99
		Kit tramo final horizontal condensación coaxial (tubo medio metro Macho Macho + deflector) 	PPs - Al	-	KIT-TFC-100CD	ø60/100	1	27,61
		Deflector condensación coaxial	PPs - Al	-	DEFCD100	ø60/100	6	8,79
		Tramo terminal horizontal (tubo + difusor + 2 rosetones) 	PPs - Al	-	COMD-C-1	ø60/100	1	53,41
		Kit completo salida horizontal (tubo condensación coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector) tipo Ferroli 	PPs - Al	-	KIT-FER-100CD	ø60/100	1	79,72

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120ºC

Material

Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


CONDENSACIÓN COAXIAL

Ø60/100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
KITS Y TERMINALES		Kit completo salida horizontal (tubo condensación coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector) compatible varias marcas	PPs - Al	Macho - Hembra	KITMH100CD	ø60/100	1	75,21

KITMH100CD

Kit salida horizontal condensación coaxial
ø60/100



KIT-N-125CD + COMD-B-6

Montaje condensación coaxial salida vertical a tejado




KIT-E-100C-CD

Salida vertical condensación coaxial
ø60/100 con Toma de Gases




CONDENSACIÓN COAXIAL Ø60/100 VERTICAL

TEJADO PLANO




CONDENSACIÓN COAXIAL Ø60/100 VERTICAL

TEJADO INCLINADO



CONDENSACIÓN COAXIAL Ø60/100 HORIZONTAL



kiwa
Partner for progress

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca
Característica básica autoextinguible
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
Gas
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN COAXIAL

Ø80/125

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	TCDMH20125	ø80/125 x200	6	17,17
					TCDMH50125	ø80/125 x500	6	25,72
					TCDMH100125	ø80/125 x1000	1	35,95
					TCDMH200125	ø80/125 x2000	6	71,4
					TCDMH300125	ø80/125 x3000	6	113,8
CODOS		Codo 45º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH45125	ø80/125	1	40,69
		Codo 87º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH90125	ø80/125	1	40,59
MANGUITOS Y ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		Adaptador condensación coaxial ø80-80 a ø80-125	PPs - Al	-	COMD-B-5	de ø80-110 a ø80-125	1	23,79
		Adaptador condensación coaxial ø60-100 a ø80-125 con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-B-6	De ø60-100 a ø80-125	1	28,99
		Manguito condensación coaxial con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-B-12	ø80/125	1	39,36
		Adaptador a caldera ø125	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP125C	ø125	6	4,27

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
ACCESORIOS		Brida de fijación	Hierro pintado en blanco	-	BRI125	ø125	25	1,98
		Brida de fijación con tuerca M6	Hierro pintado en blanco	-	BRI125T	ø125	25	2,74
		Brida de fijación con pata regulable	Hierro pintado en blanco	-	BRI125P	ø125	25	7,47
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Hierro pintado en blanco	-	BRI125TM8	ø125	25	5,02
		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA125E	ø125	6	7,92
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP125E	ø125	6	3,48
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5º a 30º (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5º a 30º	1	26,21
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25º a 50º (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25º a 50º	1	38,09

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120ºC

Material

Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN COAXIAL


Ø80/125

KITS Y TERMINALES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	Salida condensación coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs - Al Negro	-	KIT-N-125CD	ø80/125	1	82,99
Kit tramo final horizontal condensación coaxial (tubo medio metro Macho Macho + deflector) 		PPs - Al	-	KIT-TFC-125CD	ø80/125	1	34,31
	Deflector condensación coaxial	PPs - Al	-	DEFCD125	ø80/125	6	9,93
Kit completo salida horizontal (tubo condensación coaxial + Codo 87º + embellecedor + deflector) compatible varias marcas 		PPs - Al	Macho - Hembra	KITMH125CD	ø80/125	1	97,56

KITMH125CD

Kit salida horizontal condensación coaxial ø80/125




KIT-N-125CD


Salida condensación coaxial ø80/125 vertical a tejado



CONDENSACIÓN COAXIAL
Ø80/125 VERTICAL
TEJADO INCLINADO



CONDENSACIÓN COAXIAL
Ø80/125 HORIZONTAL



CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120ºC

Material

Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN

BIFLUJO Ø80/80 Y SIMPLE

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo estanco condensación simple Macho Hembra	PPs	Macho-Hembra	TDMH50060	ø60 x500	10	9,80
					TDMH100060	ø60 x1000	10	12,59
					TDMH200060	ø60 x2000	10	18,87
					TDMH20080	ø80 x200	6	6,70
					TDMH50080	ø80 x500	10	10,90
					TDMH100080	ø80 x1000	10	14,39
					TDMH200080	ø80 x2000	10	23,33
					TDMH300080	ø80 x3000	10	33,63
					TDMH50110	ø110 x500	6	32,70
					TDMH100110	ø110 x1000	6	48,28
					TDMH200110	ø110 x2000	4	80,98
					TDMH50125	ø125 x500	6	32,08
					TDMH100125	ø125 x1000	6	56,06
					TDMH200125	ø125 x2000	4	102,78
					TDMH50160	ø160 x500	4	46,72
					TDMH100160	ø160 x1000	4	87,20
					TDMH200160	ø160 x2000	2	149,48
					TDMH50200	ø200 x500	4	61,36
					TDMH100200	ø200 x1000	4	99,51
					TDMH200200	ø200 x2000	2	175,34
TUBO FLEXIBLE		Rollo de tubo flexible PPs sin juntas	PPs	Macho - Hembra	FLPPS50080	ø80 - 50 m	1	14,50 €/m
					FLPPS25110	ø110 - 25 m	1	27,50 €/m
					FLPPS25125	ø125 - 25 m	1	39,56 €/m
CODOS		Codo 45º estanco condensación simple Macho Hembra	PPs	Macho - Hembra	CDMH45060	ø60	12	9,90
					CDMH45080	ø80	12	9,35
					CDMH45110	ø110	1	24,30
					CDMH45125	ø125	1	37,38
					CDMH45160	ø160	1	76,62
					CDMH45200	ø200	1	93,42
		Codo 87º estanco condensación simple Macho Hembra	PPs	Macho - Hembra	CDMH87110	ø110	1	24,30
					CDMH87125	ø125	1	37,38
					CDMH87160	ø160	1	91,88
					CDMH87200	ø200	1	99,66
		Codo 90º estanco condensación simple Macho Hembra	PPs	Macho - Hembra	CDMH90080	ø80	10	9,35
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito estanco condensación Macho Hembra con Toma de Gases	PPs	Macho - Hembra	COMD-A-30	ø80	1	15,59

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito estrangulador ø60/100 - ø80	PPs	-	COMD-A-10	ø80	1	13,52
RECOGE-CONDENSADOS		Manguito estanco condensación con Recogida de Condensados	PPs	Macho - Hembra	COMD-A-6	ø80	1	35,93
					MAND110RC	ø110	1	62,28
					MAND125RC	ø125	1	77,86
					MAND160RC	ø160	1	135,48
					MAND200RC	ø200	1	165,06
		Manguito estanco condensación con Válvula Antiretorno y Recogida de Condensados	PPs	Macho - Hembra	VADAR080RC	ø80	10	73,8
		Tapón final descarga de condensados	PPs	-	TAFID080RC	ø80	10	18,38
					TAFID110RC	ø110	1	34,88
					TAFID125RC	ø125	1	57,62
					TAFID160RC	ø160	1	87,2
					TAFID200RC	ø200	1	105,88
AMPLIACIONES MACHO -HEMBRA		Ampliaciones abocardadas de tubos varios diámetros	PPs	Macho - Hembra	COMD-A-11	ø60-80	1	8,03
					MAND080110	ø80-110	1	53,88
					MAND110125	ø110-125	1	67,26
					MAND125160	ø125-160	1	92,18
					MAND160200	ø160-200	1	118,34
CONEXIÓN EN CASCADA		Ampliación en T Macho Hembra para instalación en cascada	PPs	Macho - Hembra	TDCO110080	ø80-110	1	62,28
					TDCO125080	ø80-125	1	75,36
					TDCO160080	ø80-160	1	130,80
					TDCO200080	ø80-200	1	183,74
		Conexión en T Macho Hembra para instalación en cascada	PPs	Macho - Hembra	TDCO080080	ø80	10	38,77
					TDCO110110	ø110	1	63,84
					TDCO125125	ø125	1	80,98
ADAPTADORES BIFLUJO COMPATIBLES		Kit salida biflujo Hembra Hembra ø60/100 - ø80/80 con toma de inspecciones general	Al-PPs	-	KIT-C-100CD	ø60/100 a ø80-80	1	49,00
		Kit salida biflujo ø80/80 - ø80/60 compatible Roca	PPs	-	KIT-U-80CD	ø80	1	17,50
		Kit salida biflujo ø80/80 - ø80/60 compatible Saunier Duval	PPs	-	KIT-U-80SD	ø80	1	17,50
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080	ø80	25	1,94
					BRI100	ø100	25	1,94
					BRI110	ø110	25	1,94
					BRI120	ø120	25	1,98
					BRI125	ø127	25	1,98
					BRI130	ø132	25	1,98
					BRI140	ø140	25	2,37

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o batería

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120ºC

Material

Tubería fabricada en PPs en color blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN

BIFLUJO Ø80/80 Y SIMPLE

ACCESORIOS

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	Brida de fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080T	ø80	25	2,49
				BRI100T	ø100	25	2,49
				BRI110T	ø110	25	2,49
				BRI120T	ø120	25	2,64
				BRI125T	ø127	25	2,74
				BRI130T	ø132	25	2,74
				BRI140T	ø140	25	2,74
	Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080P	ø80	25	3,82
				BRI100P	ø100	25	6,08
				BRI110P	ø110	25	6,87
				BRI120P	ø120	25	7,26
				BRI125P	ø127	25	7,47
				BRI130P	ø132	25	7,47
				BRI140P	ø140	25	8,04
	Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080TM8	ø80	25	4,95
				BRI100TM8	ø100	25	4,95
				BRI110TM8	ø110	25	4,95
				BRI120TM8	ø120	25	5,02
				BRI125TM8	ø127	25	5,02
				BRI130TM8	ø132	25	5,02
				BRI140TM8	ø140	25	5,34
	Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA080E	ø80	6	6,88
				ROSA110E	ø110	6	7,49
				ROSA125E	ø127	6	7,92
	Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP080E	ø80	6	3,48
				ROSP110E	ø110	6	3,48
				ROSP125E	ø127	6	3,48
	Sifón Polipropileno	PPs	-	SIFPPS	-	1	42,36
	Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5º a 30º (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5º a 30º	1	26,21
	Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25º a 50º (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25º a 50º	1	38,09

ACCESORIOS TUBO FLEXIBLE

KITS Y TERMINALES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	Junta estanqueidad EPDM para tubo flexible PPs	EPDM	-	JUNEPDM080	ø80	10	1,86
	Centrador para tubo flexible PPs	PPs	-	CENT080	ø80	10	16,25
				CENT110	ø110	10	21,80
				CENT125	ø125	10	28,02
	Salida condensación coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs - Al Negro	-	KIT-N-125CD	ø80/125	1	82,99
Kit tramo final horizontal (tubo de medio metro Macho Macho + difusor de extracción) 		PPs - Nylon	-	KIT-TF-80	ø80	1	20,52
Kit tramo final horizontal (tubo de medio metro Macho Macho + difusor de admisión) 		PPs - Nylon	-	KIT-TA-80	ø80	1	19,09
	Deflector tres alas Aluminio (para conectar con tubo Macho Macho)	Aluminio pintado en blanco	-	DEFE080AL	ø80	12	11,74
	Deflector tres alas Aluminio (para conectar con tubo Macho Hembra o manguito)	Aluminio pintado en blanco	-	DEFEMH080AL	ø80	12	11,75
	Difusor estándar a ø80	Aluminio pintado en blanco	-	DIFMH080	ø80	12	10,98
	Deflector Rejilla Inox	Inox	-	DIF-A-80IN	ø80	1	9,39
	Difusor admisión	Nylon negro	-	DIF-D-80	ø80	1	5,27
	Difusor extracción	Nylon negro	-	DIF-E-80	ø80	1	6,46
	Difusor troncal exterior Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DIFE080AL	ø80	12	9,24

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o batería

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120ºC

Material

Tubería fabricada en PPs en color blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


CONDENSACIÓN

BIFLUJO Ø80/80
Y SIMPLE


CONDENSACIÓN BIFLUJO VERTICAL



CONDENSACIÓN BIFLUJO HORIZONTAL



CONDENSACIÓN BIFLUJO TUBO FLEXIBLE




KIT-N-125CD

Salida vertical a tejado
condensación coaxial ø80/125




KIT-C-100CD

Adaptador biflujo a caldera con Toma de Inspecciones General



CONDENSACIÓN BIFLUJO EN CASCADA



CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o batería

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120ºC

Material

Tubería fabricada en PPs en color blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

VENTILACIÓN

DISVEN 100

ø100 o 55x110

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo plano rectangular	PVC	TP5REC150	55 x 110 / L=1500	18m	6,01 €/m
		Tubo redondo	PVC	TP5RED150	ø100 / L=1500	12m	6,01 €/m
TUBO FLEXIBLE		Tubo flexible rectangular	PVC	TP5RECFLE	55 x 110 / L=1000	4	14,37
		Tubo flexible redondo	PVC	TP5REDFLE200	ø102 /L=2000	60	10,55
				TP5REDFLE300	ø102 /L=3000	45	15,82
				TP5REDFLE600	ø102 /L=6000	30	42,54
CODO		Codo mixto vertical 90º	PVC	CP5MIV90	ø100 a 55 x 110	45	1,81
		Codo rectangular vertical 90º	PVC	CP5RECV90	55 x 110	70	1,81
		Codo rectangular horizontal 90º	PVC	CP5RECH90	55 x 110	48	1,85
		Codo rectangular horizontal 45º	PVC	CP5RECH45	55 x 110	20	2,01
		Codo redondo 90º	PVC	CP5RED90	ø100	36	3,04
		Codo redondo 45º	PVC	CP5RED45	ø100	22	2,83
CODO FLEXIBLE		Codo rectangular flexible	PVC	CP5RECFLE	55 x 110 / L=500	10	18,50
		Codo redondo flexible	PVC	CP5REDFLE	ø100 / L=500	10	10,57
EMPALME		Empalme rectangular plano	PVC	ADAPP5REC	55 x 110	66	1,11
		Empalme redondo	PVC	ADAPP5RED	ø100	40	1,11

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
EMPALME		Empalme mixto recto	PVC	ADAPP5MI	ø100 a 55 x 110	36	2,22
		T Empalme mixto	PVC	TTP5RECV45	55 x 110 x300 ø100	12	8,71
REMATE		Remate pared rectangular	PVC	REMP5REC	55 x 110	25	1,23
		Remate pared redondo	PVC	REMP5RED	ø100	25	1,23
EMBELLECEDOR		Embellecedor pared redondo - rectangular	PVC	EMBP5MI	ø100 a 55 x 110	24	1,92
		Embellecedor pared redondo - redondo	PVC	EMBP5RED	ø100 a ø100	24	2,01
VENTANILLA SALIDA		Ventanilla salida exterior redonda/ rectangular marrón	PVC	VENP5MIM	ø100 / 55 x 110	30	2,95
		Ventanilla salida exterior redonda/ rectangular blanca	PVC	VENP5RED	ø100 / 55 x 110	30	2,69
REJILLA		Rejilla por encaste	PVC	REJP5REC	55 x 110	25	4,12
BRIDA		Brida rectangular metálica	Metálica	BRIP5REC	55 x 110	25	1,67
		Brida redonda	Metálica	BRIP5RED	ø100	25	1,67
REDUCTOR		Multi-cono reductor	PVC	REDP5RED125100	ø125 a ø100	40	1,80
VÁLVULA		Válvula anti-retorno	PVC	VALP5RED	ø100	12	11,30

CARACTERÍSTICAS

Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior

Uso para extracción de humos de campanas de cocinas domésticas

Geometrías circulares y rectangulares

Configuración macho-hembra

Material autoextinguible

DISVEN100: Asegura extracción de un caudal hasta 300 m^3/h

Temperatura

Max. 80ºC

Material

Tubería y accesorios de plástico en color blanco

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN 61591:1998, relacionada con la capacidad de extracción de la campana y RITE ITE 02.2.2 calidad del aire interior y ventilación.

VENTILACIÓN

DISVEN 120

ø120 o 75x150

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo plano rectangular	PVC	TP8REC150	75 x 150 / L=1500	13,5m	10,71* €/m
		Tubo redondo	PVC	TP8RED150	ø120 / L=1500	12m	10,04* €/m
TUBO FLEXIBLE		Tubo flexible rectangular	PVC	TP8RECFLE	75 x 150 / L=1000	4	18,26
		Tubo flexible redondo	PVC	TP8REDFLE150	ø127 / L=1500	60	9,24
				TP8REDFLE300	ø127 / L=3000	30	18,45
				TP8REDFLE600	ø127 / L=6000	15	36,92
CODO		Codo mixto vertical 90º	PVC	CP8MIV90	ø120 a 75 x 150	34	4,16
		Codo rectangular vertical 90º	PVC	CP8RECV90	75 x 150	38	4,17
		Codo rectangular vertical 45º	PVC	CP8RECV45	120 x 60	20	29,48
		Codo rectangular horizontal 90º	PVC	CP8RECH	75 x 150	24	4,58
		Codo rectangular horizontal 45º	PVC	CP8RECH45	75 x 150	36	4,41
		Codo redondo 90º	PVC	CP8RED	ø120	22	4,38
		Codo redondo 45º	PVC	CP8RED45	ø120	22	4,68
CODO FLEXIBLE		Codo rectangular flexible	PVC	CP8RECFLE	75 x 150 / L=500	8	23,40
		Codo redondo flexible	PVC	CP8REDFLE	ø120 / L=500	8	13,93

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
EMPALME		Empalme rectangular plano	PVC	ADAPP8REC	75 x 150	27	2,06
		Empalme redondo	PVC	ADAPP8RED	ø120	24	1,84
		Empalme mixto recto	PVC	ADAPP8MI	ø120 a 75 x 150	28	4,58
REMATE		Remate pared rectangular	PVC	REMP8REC	75 x 150	25	1,41
		Remate pared redondo	PVC	REMP8RED	ø120	25	1,57
VENTANILLA SALIDA		Ventanilla salida exterior rectangular	PVC	VENP8REC	75 x 150	20	4,37
		Ventanilla salida exterior redonda/ rectangular	PVC	VENP8RED	ø120	18	4,37
REJILLA		Rejilla redonda interior por encaste	PVC	REJP8RED	ø120	25	4,76
BRIDA		Brida rectangular metálica	Metálica	BRIP8REC	75 x 150	25	1,84
		Brida redonda metálica	Metálica	BRIP8RED	ø120	25	2,06
REDUCTOR		Aro reductor	PVC	REDP8RED125120	ø125 a ø120	22	2,25
		Multi-cono reductor	PVC	REDP8RED125100	ø125 a ø100	40	1,80
VÁLVULA		Válvula anti-retorno	PVC	VALP8RED	ø120	8	15,26

CARACTERÍSTICAS

Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior

Uso para extracción de humos de campanas de cocinas domésticas

Geometrías circulares y rectangulares

Configuración macho-hembra

Material autoextinguible

DISVEN120: Asegura extracción de un caudal de 300 m^3/h a 550 m^3/h

Temperatura

Max. 80ºC

Material

Tubería y accesorios de plástico en color blanco



CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN 61591:1998, relacionada con la capacidad de extracción de la campana y RITE ITE 02.2.2 calidad del aire interior y ventilación.

ALUMINIO FLEXIBLE

ø80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250 y 300

TUBO FLEXIBLE*

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	M/CAJA	PVP €/M
	Tubo Aluminio flexible natural	Aluminio sin pintar	ALEX080	ø80 x5000	25	125	2,69
			ALEX090	ø90 x5000	25	125	2,88
			ALEX100	ø100 x5000	20	100	3,11
			ALEX110	ø110 x5000	16	80	3,32
			ALEX120	ø120 x5000	16	80	3,64
			ALEX125	ø125 x5000	14	70	3,90
			ALEX130	ø130 x5000	12	60	4,13
			ALEX140	ø140 x5000	12	60	4,45
			ALEX150	ø150 x5000	9	45	4,83
			ALEX160	ø160 x5000	9	45	5,79
			ALEX180	ø180 x5000	6	30	6,70
			ALEX200	ø200 x5000	4	20	7,42
			ALEX250	ø250 x5000	4	20	9,17
			ALEX300	ø300 x5000	2	10	10,85
	Pack Aluminio flexible natural (descuento añadido del 4% sobre el precio neto)	Tubo Aluminio flexible blanco	ALEXPACK1	ø100, ø110 x5000	16 por ø	80 por ø	514,83 €/pack
			ALEXPACK2	ø110, ø120 x5000	16 por ø	80 por ø	557,36 €/pack
			ALEXPACK3	ø110, ø120, ø130 x5000	12 por ø	60 por ø	665,94 €/pack
			ALEXPACK4	ø100, ø120, ø130 x5000	12 por ø	60 por ø	652,86 €/pack
	Tubo Aluminio flexible blanco	Aluminio pintado en blanco	ALEX080BL	ø80 x5000	25	125	4,35
			ALEX090BL	ø90 x5000	25	125	4,62
			ALEX100BL	ø100 x5000	20	100	4,98
			ALEX110BL	ø110 x5000	16	80	5,33
			ALEX120BL	ø120 x5000	16	80	5,82
			ALEX125BL	ø125 x5000	14	70	6,25
			ALEX130BL	ø130 x5000	12	60	6,62
			ALEX140BL	ø140 x5000	12	60	7,14
			ALEX150BL	ø150 x5000	9	45	7,73
			ALEX160BL	ø160 x5000	9	45	9,27
			ALEX180BL	ø180 x5000	6	30	10,74
			ALEX200BL	ø200 x5000	4	20	11,90
			ALEX250BL	ø250 x5000	4	20	14,72
			ALEX300BL	ø300 x5000	2	10	17,36


* Relación de compresión del Aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro de tubo comprimido equivale a 5 metros de tubo estirado).

TUBO FLEXIBLE EMBLISTADO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	M/CAJA	PVP €/UD
	Tubo Aluminio flexible natural emblistado	Aluminio sin pintar	BR100150	ø100 x1500	96	144	4,92
			BR100300	ø100 x3000	48	144	9,80
			BR110150	ø110 x1500	80	120	5,24
			BR110300	ø110 x5000	40	120	10,49
			BR120150	ø120 x1500	64	96	5,72
			BR120300	ø120 x3000	32	96	11,46
			BR125300	ø125 x3000	32	96	11,85
	Tubo Aluminio flexible blanco emblistado	Aluminio pintado en blanco	BR100150BL	ø100 x1500	96	144	7,49
			BR100300BL	ø100 x3000	48	144	14,97
			BR110150BL	ø110 x1500	80	120	7,99
			BR110300BL	ø110 x3000	40	120	15,99
			BR120150BL	ø120 x1500	64	96	8,72
			BR120300BL	ø120 x3000	32	96	17,45

DEFLECTORES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	M/CAJA	PVP €/UD
	Minideflector de 3 alas	Aluminio pintado en blanco	DEF100	ø100	12	-	8,91
			DEF110	ø110	12	-	8,91
			DEF120	ø120	12	-	8,91
			DEF125	ø125	12	-	9,65
			DEF130	ø130	12	-	9,65



CARACTERÍSTICAS

Uso para ventilación

Moldeable y fácil instalación

Corvaturas de un radio igual a su diámetro

Resistente al ataque por llama oxidante

En formato emblistado puede estar presentado en formato LPV

Material

Tubería de aluminio flexible
Acabados en color natural y blanco


VENTILACIÓN

ACCESORIOS DE VENTILACIÓN

Amplia gama de dimensiones

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
REJILLA		REJILLA 10 x 10	Aluminio	R1X1A	10 X10	200	0,59
			Alumino c. madera	R1X1AM	10 X10	200	0,76
			Aluminio esmaltado blanco	R1X1AE	10 X10	200	0,76
			Esmaltada	R1X1E	10 X10	200	0,62
		REJILLA 10 x 20	Aluminio	RE10A	10 X 20	200	0,83
			Aluminio esmaltado blanco	R10AE	10 X 20	150	1,00
			Esmaltada	RE10E	10 X 20	200	1,00
		REJILLA 12 x 24	Aluminio blanco	RE12A	12 X 24	80	1,81
			Aluminio esmaltado	RE12AE	12 X 24	80	1,99
			Esmaltada blanco	RE12E	12 X 24	80	1,91
		REJILLA 15 x 15	Aluminio	RE15A	15 X 15	100	1,14
			Alumino c. madera	R15AM	15 X 15	100	0,99
			Aluminio esmaltado blanco	R15AE	15 X 15	100	1,22
			Esmaltada	RE15E	15 X 15	100	0,99
		REJILLA 15 x 30	Aluminio	RE30A	15 X 30	150	1,52
			Alumino c. madera	R30AM	15 X 30	150	1,84
			Aluminio esmaltado blanco	R30AE	15 X 30	150	1,68
			Esmaltada	RE30E	15 X 30	125	1,68
		REJILLA 16 x 16 Empotrada	Empotrada Aluminio	RE16A	16 X 16	100	1,54
			Empotrada Alumino c. madera	R16AM	16 X 16	100	1,69
			Empotrada Aluminio esmaltado blanco	R16AE	16 X 16	100	1,65
			Empotrada Esmaltada	RE16E	16 X 16	100	1,64

* Relación de compresión del Aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro de tubo comprimido equivale a 5 metros de tubo estirado).

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
REJILLA		REJILLA 17 x 17	Aluminio	RE17A	17 X 17	100	1,22
			Alumino c. madera	R17AM	17 X 17	100	1,26
			Aluminio esmaltado blanco	R17AE	17 X 17	100	1,63
			Esmaltada	RE17E	17 X 17	100	1,76
		REJILLA 20 x 10	Aluminio	R2X1A	20 X 10	200	0,83
			Alumino c. madera	R2X1AM	20 X 10	150	1,00
			Esmaltada	R2X1E	20 X 10	200	1,00
		REJILLA 20 x 20	Aluminio	RE20A	20 X 20	100	1,21
			Alumino c. madera	R20AM	20 X 20	100	1,48
			Aluminio esmaltado	R20AE	20 X 20	100	1,71
			Esmaltada	RE20E	20 X 20	100	1,40
		REJILLA 20 x 20 Empotrada	Empotrada Aluminio	EM20A	20 X 20	80	1,85
			Empotrada Alumino madera	EM20AM	20 X 20	80	2,58
			Empotrada Aluminio esmaltado	EM20AE	20 X 20	80	3,43
			Empotrada Esmaltada	EM20E	20 X 20	80	2,06
SOPORTE		Soporte contador del gas lateral	-	SOCGL	-	40	3,47
		Soporte contador del gas frontal	-	SOPCG	-	50	3,47
		Tornillo toma de gases M10x1	-	T.A.TORNILLO	-	1	2,31
TAPA CONTADOR		Tapa contador gas frontal	-	TACGF	-	50	3,47
		Tapa contador gas lateral	-	TACGL	-	40	3,71

CARACTERÍSTICAS

Rejillas, difusores, campanas, soportes, balancines y tapas de contadores

Material

Aluminio

CERTIFICACIONES

DISMOL LE ASEGURA LAS MEJORES INSTALACIONES

DISMOL MASQUEFA, S.L., es la primera empresa en homologar los conductos internos según la normativa UNE EN 1856-2 de obligado cumplimiento desde 2005.

El año 2005 fue un año clave en nuestro sector. Después de mucho tiempo se aprobó la norma que debe regular todas las instalaciones de chimeneas metálicas, y conductos interiores. Esta normativa denominada UNE EN1856-2, y sus antecesores, nos marcan los requisitos para que un producto:

- Puede ser marcado CE
- Pueda comercializarse y utilizarse en instalaciones.
- y éstas, puedan ser homologadas en las distintas poblaciones de Europa.

DISMOL MASQUEFA, S.L., como empresa pionera en la fabricación de chimeneas de interior, ha llevado a cabo una fuerte política de diversificación, homologación y desarrollo de piezas para los principales fabricantes de calderas y calentadores europeos.

Actualmente, fabrica piezas y adaptadores para estas marcas, las cuales confían en nuestra calidad y servicio. Desde el año 2000 DISMOL MASQUEFA, S.L., desarrolla un proceso de mejora continua que tiene un gran momento en la actualidad, al ser la primera empresa española adecuando sus productos a la normativa citada, consiguiendo la marca CE y TÜV, símbolos de:

CALIDAD - COMPROMISO
SEGURIDAD - HOMOLOGACIÓN
Y CUMPLIMIENTO LEGAL

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS TÜV?

El organismo de certificación TÜV verificó el cumplimiento para la norma DIN EN ISO 9001:2000.
El organismo de certificación TÜV verificó el cumplimiento para la norma UNE EN 1856-2.

¿QUÉ ES LA MARCA CE?
¿QUE VALOR TIENE EL CERTIFICADO TÜV?

- La marca CE es el símbolo que resume toda la normativa a cumplir.
- Sin la marca CE no es posible vender productos en nuestro mercado.
- La marca CE es obligatoria. La marca TÜV es voluntaria.
- CE certifica que se cumple la normativa UNE EN 1856-2, pero esto nadie lo audita, CE se puede poner bajo la responsabilidad del fabricante.
- TÜV le asegura que DISMOL MASQUEFA, S.L., ha superado con éxito todos los ensayos exigidos por la norma UNE EN 1856-2 verificando así, la calidad, características técnicas y propiedades de nuestros productos.
- La certificación TÜV obliga a DISMOL MASQUEFA, S.L., a constantes ensayos y seguimientos para asegurar que seguimos cumpliendo con la normativa UNE EN 1856-2. No pasa así con la marca CE.
- Con CE todos los ensayos pueden hacerse en el propio laboratorio del fabricante. Para conseguir la certificación TÜV los ensayos deben realizarse, forzosamente, en laboratorios acreditados por ENAE.


¿QUÉ LE OFRECEMOS?

- **Línea Estanca Coaxial:** Gama de chimeneas de doble tubo concéntrico y accesorios, 100% aluminio, con conexión m/h para evitar fugas, dispersiones de gases y condensados. Para instalaciones de calderas estancas, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados. Productos CE certificados por TÜV.
- **Línea Estanca y Línea Biflujo:** Gama de conductos m/m, m/h y accesorios, 100% aluminio. Para facilitar las instalaciones, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados. Son productos CE certificados por TÜV.
- **Línea Condensación Coaxial:** Gama de chimeneas de doble tubo concéntrico y accesorios, material PPs, con conexión m/h para evitar fugas, dispersiones de gases y condensados. Para instalaciones de calderas estancas, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados.
- **Línea Condensación Estanca y Línea Condensación Biflujo:** Gama de conductos m/h y accesorios, material PPs. Para facilitar las instalaciones, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados.
- **Línea de PVC:** completa gama certificada, rígida y flexible de tubería, conductos y accesorios, fabricados en PVC, diseñados especialmente para la ventilación y aireación de salas y viviendas.
- **Línea Aluminio Flexible y Rejillas:** Gama de diversos materiales, para la aireación y ventilación de salas, locales y viviendas.

ETIQUETADO Y MARCAJE

Unos de los puntos más importantes es la identificación en los productos de sus prestaciones y características técnicas. En cada artículo, observará la presencia de una etiqueta.
En él podrá distinguir:

- La normativa que cumple.
- El sentido de conducción de los humos y gases.
- El logo y contacto del fabricante.
- El lote de producción.
- Y un código de producto.



Según normativa española UNE-EN 1856

















CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

Los precios que figuran en la tarifa son solamente a título indicativo y no constituyen una oferta en firme por parte de DISMOL MASQUEFA, S.L. Esta tarifa sustituye todas las anteriores.

CONDICIONES DE VENTA

Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en casa del cliente peninsular.

DISMOL MASQUEFA, S.L., se reserva el derecho de modificar las características de sus artículos sin previo aviso. DISMOL MASQUEFA, S.L., suministrará exclusivamente cajas completas.

PORTES

Se suministrarán a portes pagados los envíos a la península por un importe neto superior a 600 euros.

Si el cliente exige el envío por un transportista determinado, régimen de equipaje u otro medio distinto al habitual, el envío se efectuará a portes debidos.

FORMA DE PAGO

Pago a 60 días f/f (neto)

Toda mercancía es propiedad de DISMOL MASQUEFA, S.L., hasta que no se haya hecho efectivo su cobro total, conforme factura.

GARANTÍA

Todos los artículos DISMOL están totalmente garantizados contra defectos de material o fabricación. La garantía cubre el cambio o reparación de las piezas defectuosas, así como los portes que se originan, siempre y cuando los defectos no sean causados por uso anormal. Toda reclamación deberá notificarse en un periodo de 48 horas a partir de la recepción del material.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

No se aceptarán devoluciones de material bajo pedido. Las devoluciones se aceptarán a portes pagados.

Todas las devoluciones deberán ir acompañadas de fotocopia de la factura original y albarán de envío.

LITIGIO

DISMOL MASQUEFA, S.L., en caso de necesidad de competencias jurídicas, se someterá expresamente a la competencia de los Tribunales de Barcelona.

Contacto para dudas o consultas sobre este catálogo: dismol@dismol.com

DISMOL

YOUR RELIABLE PARTNER

Dismol Masquefa, S.L.
Sant Llorenç d'Hortons, s/n
P. I. La Pedrosa
08783 Masquefa
Barcelona (España)
Tel. +34 937 728 888
Fax +34 937 728 889
dismol@dismol.com
www.dismol.com